

ACP / ACPF 系列 虹吸發生器

海納百川！無所不吸！



SUS

可調式

固定式

主要特點

- 虹吸原理構造簡單，安裝容易，使用方便
- 管內中空結構不易阻塞，清潔或保養方便
- 鋁本體一般產業用，食品生醫化學用SUS
- 調整高壓氣壓源，即可控制吸力流量揚程

型號參數


(可調式) 產品型號	使用壓力 Mpa	最大真空度 -kPa	最大真空流量 NL/min	空氣耗氣量 NL/min
ACP250	0.55	85	280	112~342
ACP375	0.55	85	846	176~825
ACP500	0.55	70	1,695	341~939
ACP750	0.55	70	3,390	650~1,813

主要用途

- 材料搬運，如製程所需的粉末搬運或排除
- 食品材料如豆類穀物，餅乾麵粉皮製品等
- 工業生產的碎屑顆粒長條物等吸取或搬運
- 一般液體或生醫化學特殊液體吸取或搬運

(固定式) 產品型號	使用壓力 Mpa	最大真空度 -kPa	最大真空流量 NL/min	空氣耗氣量 NL/min(0.55Mpa)
ACPF2-3	0.6	26	295	160
ACPF3-3	0.6	16	425	170
ACPF5-6	0.6	35	870	680
ACPF7-6	0.6	28	1,825	1,365
ACPF15-3	0.6	4.4	4,400	695
ACPF15-6	0.6	9	5,610	1,365

使用範例：食品 / 液體 / 蒸氣 / 粉末 / 毛屑 / 顆粒 / 發塵物 / 廢氣 / 條狀 / 漏氣物 / 凹凸物



吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市新溪街71-1號 TEL:03-5511-370 FAX: 03-5510-350
Email:aa.co168@gmail.com <http://www.airbank.com.tw>