

FVA 系列 — 腳踏閥

特點、規格表、訂購稱呼代號、外觀圖形尺寸

CHELIC

特點

- 直動、臥式結構，緊湊小巧
- 如換向保持時間較長，可選擇附銷型
- 鎖緊機構穩定可靠，解鎖容易
- 結構尺寸限制，不可以受頻繁的強力衝擊



MV
控制閥

規格表

項目	機種	FVA 320	FVA 420
使用流體		空氣	
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	0 ~ 7 (0 ~ 700)	
使用溫度範圍	° C	-5 ~ 60	
耐壓力	kgf / cm ²	10	
氣口數及位置數		3 口 2 位置	4 口 2 位置
有效斷面積	mm ²	8	
連接口徑	Rc	1/4	
重量	g	744.7	

HVL
手動閥

HVM
手動閥

HVT
小型手動閥

QE
快速排氣閥

FVA
腳踏閥

訂購稱呼代號

FVA 320 - T - B

1 2 3


代號	氣口數及位置數
320	3 口 2 位常閉型
420	4 口 2 位常開型

代號	配管螺牙
無記號	PT 牙
B	BSP 牙
N	NPT 牙


代號	型式
無記號	彈簧回位
T	鎖定機構

外觀圖形尺寸


FVA 320



3口 NC (FVA 320)



FVA 420



4口 (FVA 420)

