

GJ 系列 (中空氣液旋轉接頭, 氣滑環, 液壓滑環)

氣液混合式
MAX16通道



產品系列主要特點

- 中空 15mm, 30mm, 50mm, 360度旋轉同時傳輸氣體, 液體
- 能通過的介質有: 壓縮空氣, 真空, 氫氣, 氮氣, 化學混合氣體, 蒸氣, 冷卻水, 熱水, 熱油, 石油, 硫酸, 飲料等
- 標準接口有 M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 等
- 支持 1/2/3/4/5/6/8/10/12/16 氣體或液體通道

技術規格

- 使用壓力: 10Mpa-0.01torr (最大90Mpa)
- 使用壽命: 1,000/3,000 萬轉 (可訂製更長)
- 使用轉速: 100/300 RPM (可訂製更快)
- 詳細尺寸規格請參閱添附目錄或來電詢問

可客製內容

- 接頭大小 ● 壓力大小 ● 轉速高低
- 中空內孔大小 ● 可與電滑環組合
- 腐蝕性介質, 全不鏽鋼材質, 防爆, 高溫
- 本公司備有各式樣品, 歡迎您預約鑑賞

型號列表

型號	通道數	接頭大小	氣管大小	中空直徑
GJ2015	2 進 2 出	G1/8 ; G3/8 ;	6mm - 12mm	15mm
GJ2030	2 進 2 出	G1/8 ; G3/8 ;	6mm - 12mm	30mm
GJ2050	2 進 2 出	G1/8 ; G3/8 ;	6mm - 12mm	50mm
GJ4015	4 進 4 出	G1/8 ; G3/8 ;	6mm - 12mm	15mm
GJ4030	4 進 4 出	G1/8 ; G3/8 ;	6mm - 12mm	30mm
GJ4050	4 進 4 出	G1/8 ; G3/8 ;	6mm - 12mm	50mm
GJ6015	6 進 6 出	G1/8	6mm - 12mm	15mm
GJ6030	6 進 6 出	G1/8 ; G3/8 ;	6mm - 12mm	30mm
GJ6050	6 進 6 出	G1/8 ; G3/8 ;	6mm - 12mm	50mm

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市新溪街71-1號 TEL:03-5511-370
Email:aa.co168@gmail.com

桃園市八德區榮興南路1之32號 TEL:03-3716-066
http://www.airbank.com.tw