

MAPH 系列旋轉接頭 (可混合氣體·液體·電氣)

氣
液
電

三合一

產品系列主要特點

- 可傳輸壓縮空氣·真空·液壓油·熱水·冷卻液·蒸汽等介質
- 標準接口有M5·G1/8·G1/4·G3/8·G1/2·G3/4·G1"等
- 360度旋轉同時傳輸氣體·液體·電源功率信號等介質
- 支持 1/2/3/4/5/6/8/10/12/16 氣體或液體通道
- 支持1~128路功率電源線或信號線

技術規格

- 使用壽命：1,000萬/3,000萬轉(可訂製更長)
- 使用轉速：100/300 RPM (可訂製更快)
- 工作溫度：-30°C - 80°C (可訂製更高溫)
- 詳細尺寸規格請參閱添附目錄或來電詢問

可客製內容

- 接頭大小 ● 壓力大小 ● 轉速高低
- 中空內孔大小 ● 可與電滑環組合
- 腐蝕性介質, 全不鏽鋼材質, 防爆, 高溫
- 本公司備有各式樣品, 歡迎您預約鑑賞

型號列表

型號	通道數	混合電路數	接頭大小	氣管大小	備註
MAPH100	1進1出	1-96	M5; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2	4mm-12mm	*
MAPH104	1進4出	1-96	M5; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2	3mm-20mm	*
MAPH200	2進2出	1-96	M5; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2	3mm-20mm	*
MAPH200S	2進2出	1-56	M5; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2	3mm-20mm	*
MAPH200F	2進2出	1-96	M5; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2	3mm-20mm	法蘭側面出氣
MAPH200W	2進2出	1-96	M5; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2	3mm-20mm	轉子雙法蘭, 承重 100kg
MAPH300	3進3出	1-96	M5; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2	3mm-20mm	*
MAPH300S	3進3出	1-56	M5; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2	3mm-20mm	*
MAPH300F	3進3出	1-96	M5; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2	3mm-20mm	法蘭側面出氣
MAPH400	4進4出	1-96	M5; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2	3mm-20mm	*
MAPH400S	4進4出	1-56	M5; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2	3mm-20mm	*
MAPH400F	4進4出	1-96	M5; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2	3mm-20mm	法蘭側面出氣
MAPH400W	4進4出	1-96	M5; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2	3mm-20mm	轉子雙法蘭, 承重 100kg
MAPH600	6進6出	1-96	M5; G1/8; G1/4;	3mm-12mm	*
MAPH600S	6進6出	1-56	M5; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2	3mm-20mm	*
MAPH600F	6進6出	1-96	M5; G1/8; G1/4;	3mm-12mm	法蘭側面出氣
MAPH800	8進8出	1-96	M5; G1/8; G1/4;	3mm-12mm	*
MAPH1000	10進10出	1-96	M5;	3mm-8mm	*
MAPH1200	12進12出	1-96	M5;	3mm-8mm	*
MAPH1600	16進16出	1-96	M5;	3mm-8mm	*

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市新溪街71-1號 TEL:03-5511-370
Email:aa.co168@gmail.com桃園市八德區榮興南路1之32號 TEL:03-3716-066
http://www.airbank.com.tw