

ME 系列 1000M 乙太網滑環

乙太網路專用!



技術規格

- 使用壽命：1,000萬/8,000萬轉(可訂製更長)
- 使用轉速：150/600RPM (可訂製更快)
- 工作溫度：-30°C - 80°C (可訂製更高溫)
- 詳細尺寸規格請參閱添附目錄或來電詢問

型號列表

型號	內徑(mm)	外徑(mm)	100/1000M 以太網	可混合功率/信號路數
ME1221	0	22	1	1-28
ME1222	0	22	2	1-20
ME2131	12.7	35	1	1-16
ME2132	12.7	35	2	1-12
ME2121	12.7	56	1	1-34
ME2122	12.7	56	2	1-32
ME2201	20	69	1	1-34
ME2202	20	69	2	1-32
ME2251	25.4	86	1	1-46
ME2252	25.4	86	2	1-38
ME2381	38.1	99	1	1-46
ME2382	38.1	99	2	1-38
ME2501	50	119	1	1-46
ME2502	50	119	2	1-38

產品系列主要特點

- 乙太網滑環是專門針對250MHz頻率信號傳輸而設計的，用來傳輸 100M/1000M 乙太網信號，具有傳輸穩定，不丟包，不串碼，回損小，插入損耗小，抗干擾能力强，支持POE等優點
- 乙太網滑環能混合電氣功率通道和信號通道
- 提供RJ45接頭直接插拔Support RJ45 connector
- 美國軍工鍍層技術，貴金屬+超硬鍍金處理！
- 超低的BER誤碼率和超高的信噪比！可靠度UP

可客製內容

- 可高溫環境下使用
- 可訂製防震規格
- 可訂製最大支持200路功率電流或信號
- 可訂製內孔大小，轉子定子的出線方式
- 本公司備有各式樣品，歡迎您預約鑑賞

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市新溪街71-1號 TEL:03-5511-370
Email:aa.co168@gmail.com桃園市八德區榮興南路1之32號 TEL:03-3716-066
http://www.airbank.com.tw