

MFO 系列 光纖/光電滑環

光纖滑環駕到！
四合一氣電液光混搭！



技術規格

- 使用壽命：2,000萬轉 (可訂製更長)
- 使用轉速：250RPM (可訂製更快)
- 工作溫度：-30°C - 80°C (可訂製更高溫)
- 詳細尺寸規格請參閱添附目錄或來電詢問

型號列表

型號	光纖通道	可混合線路數(電路數)	外徑(mm)
MFO100	1	0	10.1
MFO100A	1	0	6.7
MFO100B	1	0	12.7
MFO102	1	1-30	24.8
MFO107	1	1-24	33
MFO108	1	1-48	56
MFO109	1	1-96	86
MFO200	2	0	67
MFO200A	2	0	51
MFO200B	2	0	67
MFO208	2	1-96	119
MFO400	4	0	67
MFO400A	4	0	51
MFO400B	4	0	67
MFO408	4	1-96	119
MFO600	6	0	67
MFO600A	6	0	51
MFO608	6	1-96	119
MFO800	8	0	67
MFO800A	8	0	60
MFO808	8	1-96	119

產品系列主要特點

光纖旋轉連接器又稱為光纖滑環，光電滑環，採用光纖為數據傳輸媒體。特別適合應用在需要無限制的，連續或斷續旋轉，同時又需要從固定位置到旋轉位置傳送大容量數據或信號的場所，特殊結構能改善機械性能，簡化系統操作，避免因活動關節的旋轉傳輸對光纖的損害

可客製內容

- 防震、高溫等特殊環境，適用於軍工級別
- 防水、下水模式可選，IP65、IP68均可選
- 安川,松下等伺服系統信號,功率線混合滑環
- 可與氣壓,液壓旋轉接頭混合一體氣電液滑環
- 可混合高速率數據傳輸(乙太網,USB等)工業線
- 本公司備有各式樣品，歡迎您預約測試鑑賞

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市新溪街71-1號 TEL:03-5511-370
Email:aa.co168@gmail.com

桃園市八德區榮興南路1之32號 TEL:03-3716-066
http://www.airbank.com.tw