

## MK 系列 旋轉接頭 (氣電混合式)

### 產品系列主要特點

- 正壓/ 負壓/ 電源3合1最高耐壓1Mpa
- 接管口徑1/2/3/4/6/1英吋/1.5/2英吋
- 電源線規格1-128條/電流規格 2-10A
- 可依客戶的需求,增加接管和電線數量

### 可 客 製 內 容

- 接管口徑數量 / 電源線數量 / 安培數
- 中空型訂製 / 轉速訂製 / 壽命訂製
- 材質訂製 / 耐腐蝕 / SUS材質 / 防暴型

### 技 術 規 格

- 使用壓力: 1Mpa-0.01torr (可訂製最大90Mpa)
- 使用壽命: 1,000萬轉 (可按需求訂製更長)
- 使用轉速: 500 RPM (可按需求訂製更快)

**MAX最多**  
**128條信號線**  
**24氣孔**



MK 系列氣動旋轉接頭 (含氣電混合) G1/8" 選型表

型號	氣體通道	接頭尺寸	可適應氣管	電路線(功率/信號/2A)
MK21	2 通道	G1/8"	6mm - 8mm	注:純氣動旋轉接頭
MK21-XXX	2 通道	G1/8"	6mm - 8mm	2 - 128 路電
MK41	4 通道	G1/8"	6mm - 8mm	注:純氣動旋轉接頭
MK41-XXX	4 通道	G1/8"	6mm - 8mm	2 - 128 路電
MK81	8 通道	G1/8"	6mm - 8mm	注:純氣動旋轉接頭
MK81-XXX	8 通道	G1/8"	6mm - 8mm	2 - 128 路電
MK121	12 通道	G1/8"	6mm - 8mm	注:純氣動旋轉接頭
MK121-XXX	12 通道	G1/8"	6mm - 8mm	2 - 128 路電
MK241	24 通道	G1/8"	6mm - 8mm	注:純氣動旋轉接頭
MK241-XXX	24 通道	G1/8"	6mm - 8mm	2 - 128 路電

MK 系列氣動旋轉接頭 (含氣電混合) G3/8" 選型表

型號	氣體通道	接頭尺寸	可適應氣管	電路線(功率/信號/2A)
MK23	2 通道	G3/8"	10mm - 12mm	注:純氣動旋轉接頭
MK23-XXX	2 通道	G3/8"	10mm - 12mm	2 - 128 路電
MK43	4 通道	G3/8"	10mm - 12mm	注:純氣動旋轉接頭
MK43-XXX	4 通道	G3/8"	10mm - 12mm	2 - 128 路電
MK83	8 通道	G3/8"	10mm - 12mm	注:純氣動旋轉接頭
MK83-XXX	8 通道	G3/8"	10mm - 12mm	2 - 128 路電
MK123	12 通道	G3/8"	10mm - 12mm	注:純氣動旋轉接頭
MK123-XXX	12 通道	G3/8"	10mm - 12mm	2 - 128 路電

**吉祥自動化股份有限公司**

新竹縣竹北市新溪街71-1號 TEL:03-5511-370 FAX:03-5510-350  
Email:aa.co168@gmail.com http://www.airbank.com.tw