

MQR 系列旋轉接頭

M5口徑1-16通道！

正負壓並用 互不干涉！



技術規格

- 使用壽命：1,000萬/3,000萬轉(可訂製更長)
- 使用轉速：100/300 RPM (可訂製更快)
- 工作溫度：-30°C - 80°C (可訂製更高溫)
- 詳細尺寸規格請參閱添附目錄或來電詢問

型號列表

型號	氣體通道	信號/2A	扭矩	負真空	最大壓力	最高轉速
MQR2	2 通道,M5 牙	/	0.2N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM
MQR2-S12	2 通道,M5 牙	12 線	0.2N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM
MQR2-S24	2 通道,M5 牙	24 線	0.2N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM
MQR4	4 通道,M5 牙	/	0.3N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM
MQR4-S12	4 通道,M5 牙	12 線	0.3N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM
MQR4-S24	4 通道,M5 牙	24 線	0.3N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM
MQR6	6 通道,M5 牙	/	0.5N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM
MQR6-S12	6 通道,M5 牙	12 線	0.5N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM
MQR6-S24	6 通道,M5 牙	24 線	0.5N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM
MQR8	8 通道,M5 牙	/	0.6N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM
MQR8-S12	8 通道,M5 牙	12 線	0.6N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM
MQR8-S24	8 通道,M5 牙	24 線	0.6N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM
MQR12	12 通道,M5 牙	/	1.0N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM
MQR12-S12	12 通道,M5 牙	12 線	1.0N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM
MQR12-S24	12 通道,M5 牙	24 線	1.0N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM
MQR16	16 通道,M5 牙	/	1.3N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM
MQR16-S12	16 通道,M5 牙	12 線	1.3N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM
MQR16-S24	16 通道,M5 牙	24 線	1.3N.m	-1.5kPa	1Mpa	300RPM

產品系列主要特點

- 標準通道數1/2/4/6/8/12/16, 7種選擇
- 使用特殊密封材質, 耐正負壓內外粉塵
- 正負壓並排使用, 真空度不受正壓干擾
- 可完全替換日本廠牌, 各系列口徑滑環
- 可客製接管口徑, 通道數量或電線數量

可客製內容

- 接頭大小 ● 壓力大小 ● 轉速高低
- 中空內孔大小 ● 可與電滑環組合
- 腐蝕性介質, 全不鏽鋼材質, 防爆, 高溫
- 本公司備有各式樣品, 歡迎您預約鑑賞

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市新溪街71-1號 TEL:03-5511-370
Email:aa.co168@gmail.com桃園市八德區榮興南路1之32號 TEL:03-3716-066
http://www.airbank.com.tw