

SAS 系列 — 直動式電磁閥 (一般式)

規格表、訂購稱呼代號、外觀圖形尺寸

CHELIC



規格表

項目	機種	SAS 6A	SAS 8A	SAS 10A
使用流體		蒸氣、水、空氣		
使用壓力範圍		0 ~ 7 (0 ~ 700)		0 ~ 10 (0 ~ 1000)
使用溫度範圍	°C	-5 ~ 185		
切斷方法(kPa)		直動式 (一般式)		
氣口數及位置數		2 口 2 位置		
閥仕樣		常閉型 (常開型為訂製品)		
CV 值		0.23		0.58
節流孔徑	mm Ø	2.5		4
連接口徑	Rc	1/8	1/4	3/8
材質	本體	精密鑄造不銹鋼		
	止漏塞頭	NBR、PTFE		
	彈簧	不銹鋼		
重量	kg	0.3		0.5

註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過 20CST 之流體。

訂購稱呼代號


SAS 6A - D2

1 2

1	代號	連接口徑 (Rc)
	6A	1/8
	8A	1/4
	10A	3/8

2	代號	電壓型式
	D2	24V DC
	A1	110V AC
	A2	220V AC

外觀圖形尺寸



代號	機種	SAS 6A	SAS 8A	SAS 10A
D		21		48
H		68		83
L		41		53

SCQ
電磁閥

CX
電磁閥

SBS
電磁閥

SU
電磁閥

SFW
電磁閥

SUB
氣控閥

SUG
氣控閥

SUD2
電磁閥

SUW2
電磁閥

SUS
電磁閥

SAS
電磁閥

SDC
電磁閥

SAS 系列 — 直動膜片式電磁閥 (大流量)

規格表、訂購稱呼代號、外觀圖形尺寸

CHELIC



規格表

項目	機種	SAS 15A	SAS 20A	SAS 25A	SAS 35A	SAS 40A	SAS 50A
使用流體		水、空氣					
使用壓力範圍	空氣	0 ~ 7 (0 ~ 700)					
	水 (常溫)	0 ~ 5 (0 ~ 500)					
使用溫度範圍	°C	-5 ~ 80					
切控方法		直動膜片式 (大流量)					
氣口數及位置數		2 口 2 位置					
閥仕様		常閉型 (常閉型為訂製品)					
CV 值		4.5	8.6	12	24	28	48
節流孔徑	mm Ø	15	20	25	35	40	50
連接口徑	Rc	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
材質	本體	精密鑄造不銹鋼					
	膜片	NBR					
	電磁管、頂針	不銹鋼					
	彈簧	不銹鋼					
重量	kg	1	1.1	1.65	2.33	2.45	4.59

註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過 20CST 之流體。

訂購稱呼代號


SAS 15A - D2

1 — 2

1	代號	連接口徑	代號	連接口徑
	15A	Rc 1/2	35A	Rc 1 1/4
	20A	Rc 3/4	40A	Rc 1 1/2
	25A	Rc 1	50A	Rc 2

2	代號	電壓型式
	D2	24V DC
	A1	110V AC
	A2	220V AC

外觀圖形尺寸



代號	機種	SAS 15A	SAS 20A	SAS 25A	SAS 35A	SAS 40A	SAS 50A
D		48			58		
H		100	100	115	112	125	
L		70	76	100	123	167	