

# SDC 系列 — 直動膜片式電磁閥 (耐強酸鹼用)

規格表、訂購稱呼代號、外觀圖形尺寸

CHELIC



## 規格表

項目	機種	SDC 8	SDC 10	SDC 15
使用流體		水、空氣		
使用壓力範圍	kgf / cm <sup>2</sup> (kPa)	0 ~ 1 (0 ~ 100)		
使用溫度範圍	°C	-5 ~ 80		
切控方法		直動膜片式 (耐強酸鹼用)		
氣口數及位置數		2 口 2 位置		
閥仕樣		常閉型 (常開型為訂製品)		
CV 值		0.28		
節流孔徑	mm Ø	6.5		
連接口徑	Rc	1/4	3/8	1/2
材質	本體	PVC		
	膜片	PTFE		
	彈簧	不銹鋼		
重量	kg	0.53	0.52	0.58

註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，粘度超過 20CST 之流體。PVC 材質閥體可耐酸、鹼 (PH 值 3~11)。


## 訂購稱呼代號

### SDC 8 - D2

1 — 2

1	代號	連接口徑 (Rc)	2	代號	電壓型式
	8	1/4		D2	24V DC
	10	3/8		A1	110V AC
	15	1/2		A2	220V AC

## 外觀圖形尺寸



代號	機種	SDC 8	SDC 10	SDC 15
D		48		
H		90		
L		50		
		55		

SCQ  
電磁閥

CX  
電磁閥

SBS  
電磁閥

SU  
電磁閥

SFW  
電磁閥

SUB  
氣控閥

SUG  
氣控閥

SUD2  
電磁閥

SUW2  
電磁閥

SUS  
電磁閥

SAS  
電磁閥

SDC  
電磁閥

# SDC □ -TF 系列 — 直動膜片式電磁閥 (鐵氟龍閥體耐強酸鹼用)

規格表、訂購稱呼代號、外觀圖形尺寸

CHELIC



## 規格表

項目	機種	SDC 8-TF	SDC 10-TF	SDC 15-TF	SDC 20-TF
使用流體		水、空氣			
使用壓力範圍	kgf / cm <sup>2</sup> (kPa)	0 ~ 1 (0 ~ 100)			0 ~ 0.5 (0 ~ 50)
使用溫度範圍	°C	-5 ~ 80			
切控方法		直動膜片式 (耐強酸鹼用)			
氣口數及位置數		2口2位置			
閥仕樣		常閉型 (常開型為訂製品)			
CV 值		0.28			4
節流孔徑	mm Ø	6.5			13
連接口徑	Rc	1/4	3/8	1/2	3/4
材質	本體	PTFE			
	膜片	PTFE			
	彈簧	不銹鋼			
重量	kg	0.53	0.52	0.68	1.8

註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，粘度超過 20CST 之流體。PTFE 材質閥體可耐酸、鹼 (PH 值 0~14)。

## 訂購稱呼代號

### SDC 8 - TF - D1

1 ————— 2


1

代號	連接口徑 (Rc)
8	1/4
10	3/8
15	1/2
20	3/4

2

代號	電壓型式
D2	24V DC
A1	110V AC
A2	220V AC

## 外觀圖形尺寸



代號	機種	SDC 8-TF	SDC 10-TF	SDC 15-TF	SDC 20-TF
D		48			58
H		90		93	119
L		50		55	76