

# SQ □ G 系列 – 壓力錶

特點、外觀圖形尺寸 / SQCG、SQMG

CHELIC

## 特點

- 適用於氣壓管路之壓力表示。
- 體積小，裝置及移動與變動性容易。




## SQCG 系列 壓力錶



### 公制規格

單位：mm

牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	L	重量 (g)
1/8"	SQCG 15 - 01	8	24	20	14




## SQMG 系列 螺牙型壓力計接頭



### 公制規格

單位：mm

管徑 ØD	牙徑 M	型式	B	C	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm <sup>2</sup> )	重量 (g)
Ø6	M14x1.0	SQMG 6 - 6	47.1	16.5	12	15.2	17	10	22



### 英制規格

單位：mm

管徑 ØD	牙徑 M	型式	B	C	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm <sup>2</sup> )	重量 (g)
1/4"	M14x1.0	SQMG 1/4 - 1/4	47.1	16.5	12	15.2	17	10	22

# SQ □ G 系列 – 壓力錶

外觀圖形尺寸 / SQLG、SQEG

CHELIC

## ■ SQLG 系列 L 型壓力計接頭

### ▶ 公制規格


單位: mm



管徑 ØD	牙徑 Rc (PT)	型式	A	B	E	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm <sup>2</sup> )	重量 (g)
Ø6	M5	SQLG 6 - M5	3.6	22.5	34.1	12.4	19	10	3.5	20
	1/8"	SQLG 6 - 01	6	25.9	34.1	12.4	22.8	10	10	22
	1/4"	SQLG 6 - 02	9	27.7	34.1	12.4	27.1	14	10	22

### ▶ 英制規格

單位: mm



管徑 ØD	牙徑 NR / NPT	型式	A	B	C	ØG	L	對邊 H	有效斷面積 (mm <sup>2</sup> )	重量 (g)
1/4"	NR10/32"	SQLG 1/4" - 10/32"	3.6	22.5	34.1	12.4	19	10	3.5	20
	1/8"	SQLG 1/4" - 1/8"	6	25.9	34.1	12.4	22.8	10	10	22
	1/4"	SQLG 1/4" - 1/4"	9	27.7	34.1	12.4	27.1	14	10	22

## ■ SQEG 系列 T 型二通壓力計接頭

### ▶ 公制規格


單位: mm



管徑 ØD	型式	B	C	Ød	E	ØG	L	有效斷面積 (mm <sup>2</sup> )	重量 (g)
Ø6	SQEG 6	32.9	17	3.2	20.6	12.4	41.2	10	22

### ▶ 英制規格

單位: mm



管徑 ØD	型式	B	C	Ød	E	ØG	L	有效斷面積 (mm <sup>2</sup> )	重量 (g)
1/4"	SQEG 1/4"	32.9	17	3.2	20.6	12.4	41.2	10	22

**SQ □**  
接頭系列

**MSQ □**  
迷你型接頭

**SP □**  
柱塞/連接管

**SQ □ J**  
插管式接頭

**SQR □**  
逆止接頭

**SQ □ G**  
壓力計接頭

**RQL**  
L型  
迴轉接頭

**M □**  
極小型接頭

不銹鋼接頭

銅接頭

金屬接頭

**□ SC**  
調速閥

**QS □**  
調速接頭

**QMC**  
金屬  
調速接頭

**QH □**  
手動開關

**QV □**  
球形開關

**QST**  
面板式  
調速接頭

**PU管**