


SUS 系列 — 活塞引導式電磁閥 (高溫蒸氣用)

規格表、訂購稱呼代號、外觀圖形尺寸

CHELIC



規格表

項目	機種	SUS 15	SUS 20	SUS 25	SUS 35	SUS 40	SUS 50
使用流體		蒸氣、輕油、重油					
使用壓力範圍 kgf / cm ² (kPa)	油 (重油)	0.5 ~ 10 (50 ~ 1000)			1.0 ~ 10 (100 ~ 1000)		
	蒸氣	0.5 ~ 10 (5 ~ 100)			1.0 ~ 10 (100 ~ 1000)		
使用溫度範圍		-5 ~ 185					
切控方法		活塞引導式 (高溫蒸氣用)					
氣口數及位置數	°C	2口2位置					
閥仕様		常閉型 (常開型為訂製品)					
CV 值		4	6	12	28	22	48
節流孔徑	mm Ø	17		22	30		50
連接口徑	Rc	1/2	3/4	1	1 ¼	1 ½	2
材質	本體	鍛造銅製品					
	活塞	銅					
	電磁管、頂針	不銹鋼					
	彈簧	不銹鋼					
重量	kg	1.6	1.67	2.02	3.08	3.1	6.82


註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過 20CST 之流體。

訂購稱呼代號 SUS 20 - D2

1 2

1	代號	連接口徑	代號	連接口徑	2	代號	電壓型式
	15	Rc 1/2	35	Rc 1 1/4		D2	24V DC
	20	Rc 3/4	40	Rc 1 1/2		A1	110V AC
	25	Rc 1	50	Rc 2		A2	220V AC

外觀圖形尺寸



代號	機種	SUS 15	SUS 20	SUS 25	SUS 35	SUS 40	SUS 50
D		58					
H		125			141	144	175
L		82			111		