


SUW2 系列 — 直動膜片式電磁閥 (大流量)

特點、規格表、訂購稱呼代號、外觀圖形尺寸

CHELIC

特點

- 流量大，可作為氣體或液體的開關使用
- 可在低壓狀態下，直接操作
- 可選擇插座或附線式



規格表

項目	機種	SUW2 10	SUW2 15	SUW2 20	SUW2 25	SUW2 35	SUW2 40	SUW2 50
使用流體		空氣、水、輕油						
使用壓力範圍 kgf / cm ² (kPa)	空氣	0 ~ 7 (0 ~ 700)						
	水、油	0 ~ 5 (0 ~ 500)						
使用溫度範圍	°C	-5 ~ 80						
切控方法		直動膜片式 (大流量)						
氣口數及位置數		2 口 2 位置						
閥仕様		常閉型 (常閉型為訂製品)						
連接口徑		Rc 3/8	Rc 1/2	Rc 3/4	Rc 1	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2
節流孔徑	mm Ø	16	16	20	25	35	40	50
CV 值		4.8	4.8	7.6	12	24	29	48
材質	本體	鍛造銅製品						
	膜片	NBR, Viton, Silicon						
	彈簧	不銹鋼						
重量	kg	W: 0.88, -K: 0.91	W: 0.88, -K: 0.88	W: 0.9, -K: 0.91	W: 1.17, -K: 1.18	W: 2.69, -K: 2.53	W: 2.74, -K: 2.57	W: 4.45, -K: 4.28

註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過 20CST 之流體。

訂購稱呼代號 SUW2 20 - D2 - K

1 2 3

1	代號	連接口徑	代號	連接口徑
	10	Rc 3/8	35	G 1 1/4
	15	Rc 1/2	40	G 1 1/2
	20	Rc 3/4	50	G 2
	25	Rc 1	—	—

2	代號	電壓型式
	D2	24V DC
	A1	110V AC
	A2	220V AC


3	代號	接線型式
	W	直接出線型式
	K	DIN 電氣插座線型式

● 示意圖




外觀圖形尺寸

W - 直接出線型式



K - DIN 電氣插座線型式



代號	機種	SUW2 10	SUW2 15	SUW2 20	SUW2 25	SUW2 35	SUW2 40	SUW2 50
D		W型 48 / K型 58				W型 58 / K型 69		
H		97		99	103	135	138	155
L		67		71	92	108.5	115	155
M		30		27		—		
N		M6x1.0P				—		

SCQ
電磁閥

CX
電磁閥

SBS
電磁閥

SU
電磁閥

SFW
電磁閥

SUB
氣控閥

SUG
氣控閥

SUD2
電磁閥

SUW2
電磁閥

SUS
電磁閥

SAS
電磁閥

SDC
電磁閥