
TM 系列 - 導桿氣缸組合 (輕負荷型)

作動規格表與訂購稱呼說明

CHELIC.



▶ 內部結構圖



● 規格表

項目	機種 (mm)	TM-20	TM-25	TM-32	TM-40
作動型式	双動氣缸				
使用流體	空氣				
使用壓力範圍 kgf/cm²(kPa)		$1.5 \sim 7 (150 \sim 700)$			
使用溫度範圍 ℃		0 ~ 60			
使用速度範圍 mm/s	鐵弗龍軸承 (B)	50 ~ 500			
	線性軸承 (U)	150 ~ 600			
理論推力	推力 (註)	3.1xP	4.9xP	8.0xP	12.5xP
	拉力 (註)	2.6xP	4.1xP	6.9xP	10.5xP
潤滑		自由供給方式			
口徑		PT1/8			
磁石裝置		附感應磁石			

U:線性軸承

▶ 標準製作長度表

單位:mm

缸 徑	標 準 行 程		
TM □ - 20	25 \ 50 \ 75 \ 100 \ 125 \ 150 \ 200 \ 250 \ 300		
TM □ - 25	25 \ 50 \ 75 \ 100 \ 125 \ 150 \ 200 \ 250 \ 300		
TM □ - 32	25 \ 50 \ 75 \ 100 \ 125 \ 150 \ 200 \ 250 \ 300		
TM □ - 40	25 \ 50 \ 75 \ 100 \ 125 \ 150 \ 200 \ 250 \ 300		

 $50 \sim 1000$


◀※註:P空氣壓力 kgf/cm²。

TB(U)2 導桿薄形 氣缸

TSB(U)2 導桿滑塊 氣缸

TXB(U)2 導桿滑台 氣缸

●訂購稱呼代號



TMB(U) M型導桿 氣缸組合

GCB(U) C型導桿 氣缸組合


GHB(U) H型導桿 氣缸組合


TCR 三軸 頂升氣缸

TCF 導台 頂升氣缸

TMB(U) 系列 - 導桿氣缸組合


外觀圖形尺寸





TMB(U) 系列 - 導桿氣缸組合

外觀圖形尺寸



TMB-Ø20 TMU-Ø16 30 8.5 9 17 15 49 36 23 133 + 行程 8-M8×1.25P 2- Ø8.7貫通, 45 20 20 柱孔 Ø14×8.5 深 2 - M10×1.5P×20深 4 - M<u>8×1.25P×15深</u> w (兩面) ● 最大容許側負荷量 單位: Kgf 行程 250 300 75 100 125 150 175 200 型號 38 38 32 27 24 20 15 9 TMB - 40 11 TMU - 40 13 12 10 8 7 6 5.5 5 13

GHB(U) H型導桿 氣缸組合

TCR 三軸 頂升氣缸

TCF

導台 頂升氣缸