CHELIC

真空自保連座型VKMT系列



減少碳排放 80%!

台灣精品

真空自保型!亞洲唯一!



- 自保真空值 -350 ~-600區間!免設定!
- 減少碳排放80%!企業永續 ESG評筆高!
- 真空產生 / 破壞/ 過濾/ 消音/電子壓力計
- 重200克/ 高真空/ 大流量/ 設計安裝簡單
- 世界大廠手機指定真空自保型節能系統!







訂購稱呼代號 - 真空發生器 / 單體

VKMT - A 06 - E1 - 10 - DC24 - H1 - P04 - S - C2

1	代號	規格	
	Α	留體刑	Ī

2	代號	進氣型式	
	06	Ø6 接管進氣	
	08	Ø8 接管進氣	
	示意圖		
	Ø6		Ø8

代號	排氣	型式
E1	直接	排氣
E2	Ø6 接	管排氣
E3	Ø8 接	管排氣
	示意圖	
直接排氣	Ø6 接管	Ø8 接管
/150A	nate nate to	t= /

代號	噴嘴直徑	
10	Ø1.0	

5	代號	輸入電壓型式
	DC 24	24V 1.2W

5	代號	輸入線型式
	H1	個別接線

7	代號	輸出型式
	P04	NPN 輸出
	P05	PNP 輸出
	P06	Analog1~5V

8	代號	電纜插頭
	S	直通型 2m
	Н	直角型 2m



本公司備有各式樣品,歡迎您預約鑑賞

吉祥自動化股份有限公司